




Materiales

Acabados

Tecnología

SERVICIOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN



Sistema constructivo ligero y resistente.

CEM  
PANEL

En **Servicios para la Construcción** contamos con un servicio integral:  
Todos los modelos, accesorios, servicio técnico y servicio de instalación.

[www.serviciosparalaconstruccion.com.mx](http://www.serviciosparalaconstruccion.com.mx)

[servicioscons@prodigy.net.mx](mailto:servicioscons@prodigy.net.mx)

**Tel. (55) 5849-2772  
y 8995-1932**

# Descripción



- Panel de fibrocemento, hecho de cemento, fibras orgánicas mineralizadas y otros aditivos inorgánicos.
- Este panel único le da la posibilidad adherir azulejo, loseta, cantera, etc. Además le da la posibilidad al Arquitecto de diseñar fachadas, muros, y plafones. Simulando líneas sobre concreto aparente, o se puede aplicar el color de tu preferencia.
- **Cempanel** es resistente a impactos, humedad, ambientes salinos y hogos. Incombustible y facilidad constructiva.
- Se puede fijar a bastidores metálicos o de madera.



# Adhepanel

**Adhepanel natural gris cemento.**

**Ideal para recibir azulejo, cantera...**

**Panel de 1.22 m. x 2.44 m.**

- **Espesor 8 mm.**
- **Sobre pedido 10 mm. y 12 mm.**

**SOLICITA AQUI NUESTRA  
LISTA DE PRECIOS**

### 1. Elementos de fijación

Desarrollados especialmente para paneles de fibrocemento con recubrimiento especial, punta de broca y espoletas en la cabeza que avellan el panel a la vez que penetran ahorrando tiempo durante su instalación.

#### Tornillo para fijación de panel a perfil metálico



#### Tornillo para fijación de perfiles metálicos



**TXP-12.** Tornillo cabeza extraplana estructural No.10-1/2". Sirve para unir metal con metal en concentraciones de más de tres tornillos y donde la estructura será cubierta con paneles.

**THX-34.** Tornillo hexagonal No.10-3/4". Sirve para unir metal con metal en estructuras que pueden recibir una mezcla de concreto o a base de cemento y que no serán cubiertas con paneles.

Todo tornillo debe traspasar la estructura metálica de soporte un mínimo de 3 hilos de rosca ó 1.3 cm (1/2")

#### Tornillo para estructura metálica de plafones



Tornillo Framar (opcional)

#### Clavo para anclaje de bastidor simple en base de concreto



Clavo para impacto 1 1/4"

Para instalaciones en ambientes húmedos o riesgos de contacto con el agua, consulte nuestro departamento de asistencia técnica.

### 2. Selladores y Primarios Colorcel

- Selladores de alta consistencia para fibrocemento.

- Primarios marfil o gris para presacabados.



### 3. Base Coat y Resanador Colorcel

- Base Coat para juntas invisibles en CEMPANEL®.

- Resanador de detalles de superficie.



### 4. Cinta Fibra de Vidrio


- Cinta FV para juntas invisibles.

- Para exteriores
- Alta resistencia
- Rollos de 0.15 x 23 m



### 6. Barrera de Vapor

100 % polietileno de alta densidad, diseñada expresamente para la construcción residencial con paneles de fibrocemento. Marca Tyvek Tipo HomeWrap o equivalente normalizada



# Servicio de instalación

Personal certificado en Cempanel.  
Taller de Estructura Metálica.

Te presentamos algunos de nuestros trabajos de instalación:





**Lámina de Fibrocemento**



**Teja de Fibrocemento**



**Paneles de yeso**



**ALMACENAMIENTO DE AGUA**  
Tinacos, cisternas y ecofosas

Click en foto del producto para mayor información.